


# Sisteme de inspecție


## Zonă luminoasă

### LEDUV395A70XD5-PM



- Mare intensitate
- Clasă de protecție: IP50
- Culoare: ultraviolet
- Intensitatea luminii poate fi ajustată
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Pigtail M8x1, 0,3m

#### Schemă de conexiuni




|        |                   |
|--------|-------------------|
| Tip    | LEDUV395A70XD5-PM |
| Nr. ID | 3019894           |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Semnal și afișaj date           |                      |
| Scop                            | Procesare de imagine |
| Funcție                         | Zonă luminoasă       |
| Tipul de lumină                 | UV                   |
| Lungime de undă                 | 395 nm               |
| Durată de funcționare led (L70) | 50000 h              |
| Intensitate reglabilă           | Da                   |
| Caracteristici culoare 1        | UV                   |

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Caracteristici electrice                            |          |
| Tensiune de alimentare U <sub>a</sub>               | 24 Vcc   |
| Curent nominal de alimentare în c.c. I <sub>a</sub> | ≤ 350 mA |
| Curent max. consumat pe culoare                     | 500 mA   |

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Caracteristici Mecanice |                                               |
| Design                  | Rectangular                                   |
| Materialul carcasei     | Metal, Oțel cu concentrație scăzută de carbon |
| Window material         | Plastic, Difuz                                |
| Conexiune electrică     | Cablu cu conector, M8 × 1, 0.3 m, PVC         |
| Număr de conductoare    | 3                                             |
| Temperatura mediului    | 0...+50 °C                                    |
| Clasă de protecție      | IP50                                          |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Teste/Certificări |                  |
| Certificări       | CE, cULus listat |



#### Principiu de funcționare

Zonele luminoase sunt perfect potrivite pentru iluminarea uniformă a unei arii determinate.