


LT3NILV

Senzor fotoelectric – Senzor retroreflexiv Cronometru funcționare laser




Caracteristici tehnice

Tip	LT3NILV
Nr. ID	3067282
Date optice	
Funcție	Senzor retroreflectorizant
Mod de operare	Time-of-Flight
Reflector inclus	Da
Tipul de lumină	Roșu
Lungime de undă	658 nm
Clasa laser	▲ 1
Repetabilitate	4.5 mm
Domeniu	500...50000 mm
Imunitate lumină ambientală	5000 lux
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	12...24 Vcc
Ripul rezidual	< 10 % U _{ss}
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 100 mA
Curent fără sarcină	≤ 108 mA
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Da
Funcție de ieșire	Contact NO, NPN/Ieșire analogică
Tipul de ieșire analogică	4...20 mA
Ieșire în curent	4...20 mA
Rezistența de sarcină	≤ 1000 Ω
Frecvență de comutație	≤ 1000 Hz
Timpe de întârziere la alimentare	≤ 1 s
Timpe de întârziere la alimentare	≤ 1000 ms

Caracteristici

- Cablu 2 m, 7-fire
- Indicarea intensității semnalului
- Grad de protecție IP67
- Folie ultrareflexivă BRT-TVHG-8X10P inclusă la livrare
- Domeniu de măsură utilizând folia reflectorizantă adecvată: 50 m
- 3 timpi de răspuns selectabili pentru ieșirea digitală
- Tensiune de alimentare: 12...24 Vcc
- Histerezisul și domeniul de măsură sunt ajustabile independent
- Ieșire analogică inversabilă

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare


Acest senzor de măsurare a distanței folosește tehnologia timpului de propagare, fiind astfel extrem de puternic. Sunt emise un milion de pulsuri laser pe secundă. Microprocesorul înregistrează pentru fiecare impuls timpul de propagare dus-întors de la senzor la obiectul detectat. În fiecare milisecundă, timpul de propagare a 1.000

Caracteristici tehnice

Timpe de răspuns caracteristic	< 1 ms
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, LT3
Dimensiuni	87 x 35.3 x 68.5 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS, Negru
Lentilă	plastic, acrilic
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	8
Secțiune conductor	0.34 mm ²
Temperatura mediului	0...+50 °C
Umiditate relativă	90 %
Clasă de protecție	IP67
Caracteristici speciale	Laser Intrare "Învățare"
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben
Indicare eroare	LED
Excess gain indication	LED, roșu
Teste/Certificări	
MTTF	15 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE, cURus

de impulsuri este mediat și valoarea este transferată la ieșire.
Senzorul atinge cea mai înaltă precizie după o perioadă de 30 de minute, perioada pentru a atinge un regim optim de funcționare.

caracteristica rezoluție - distanță



Accesorii

SMBAMSLT3IP

3073442

Carcasă protectoare cu panou din sticlă securizată, pentru seriile LT3

SMBAMSLT3P

3073132

Backplane, oțel inoxidabil, pentru seriile LT3

SMBLT31

3068505

Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru seriile LT3

SMBLT32


3069236

Carcasă protectoare, oțel inoxidabil, pentru seriile LT3

SMBLT3IP

3070973

Carcasă protectoare, oțel inoxidabil,
pentru seriile LT3



Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	BRT-TVHG-8X10P	3069119	Folie reflectorizantă autoadezivă ce poate fi tăiată, grad înalt de reflecție, 203 x 254 mm