


LEDIA80X80M

Sisteme de inspecție – Zonă luminoasă



Caracteristici tehnice

Tip	LEDIA80X80M
Nr. ID	3072280
Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	IR
Lungime de undă	850...940 nm
Durată de funcționare led (L70)	10000 h
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	24...250 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_o	≤ 250 mA
Curent max. consumat pe culoare	250 mA
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular
Dimensiuni	92.6 x 110.4 x 25.4 mm
Materialul carcasei	Metal, Oțel cu concentrație scăzută de carbon
Window material	Acrilic, Clar
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M8 × 1, 2 m, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP40
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

Caracteristici

- Iluminare în domeniu restrâns
- Intensitatea luminii poate fi ajustată
- Clasă de protecție: IP20
- Culoare: infraroșu
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Pigtail M8x1, 2 m

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Zonele luminoase sunt perfect potrivite pentru iluminarea uniformă a unei arii determinate.