


Sisteme de inspecție

Lumină axială

LEDRO50M-D



- Lumină axială
- Clasă de protecție: IP40
- Culoare: roșu
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Pigtail M8x1, 0,6m

Schemă de conexiuni

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Principiu de funcționare

Iluminare coaxială integrată în fasciculul camerei.

Tip	LEDRO50M-D
Nr. ID	3078310
Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	Roșu
Lungime de undă	620...630 nm
Durată de funcționare led (L70)	20000 h
Caracteristici culoare 1	Roșu
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	24 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 125 mA
Curent max. consumat pe culoare	125 mA
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular
Materialul carcasei	Metal, Al anodizat
Window material	Acrilic, Clar
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M8 × 1, 0.6 m, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP40
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat