


CL50ZYALS3

Semnal luminos cu leduri – Coloană luminoasă



Caracteristici tehnice

Tip	CL50ZYALS3
Nr. ID	3088181
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Galben
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Galben, Permanent aprins, 30 lm
Semnal acustic	Pulsat, 94 dB
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _b	85...264 Vca
Curent nominal în c.a.	≤ 80 mA
Curent max. consumat pe culoare	60 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	35 mA
Tip de intrare	ca
Timp de răspuns caracteristic	< 500 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL50
Dimensiuni	Ø 50 x 237.2 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS/Polycarbonat, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-20...+50 °C

Caracteristici

- Coloană luminoasă cu leduri
- Controlabil individual
- Filet exterior M30 x 1,5
- Grad de protecție IP67
- Semnalizator acustic, pulsat (CUL 2)
- Monocrom: Galben (CUL 1)
- Cablu, 2m
- Tensiune de alimentare 85...264 Vca
- Semnal sonor: Etaș, ton pulsator max. 94 dB

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Display multicolor/multifuncțiune
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.
Afișaj cu până la 3 culori.
Echipamente compacte, nu necesită controller
Fără montare

Caracteristici tehnice

Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat