


Lampă led În carcasa de metal WL50SGSSGL20Q



Tip	WL50SGSSGL20Q
Nr. ID	3091443

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde
Luminous flux lumen	270 lm
Aperture angle degree	20 °
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu


Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _a	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _a	≤ 400 mA
Input power	1.7 W

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru, filetat, WL50S
Dimensiuni	Ø 50 x 65.8mm
Materialul carcasei	Metal, ST 37
Window material	Sticlă, Clar
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Temperatura de depozitare	-40...+70 °C
Umiditate relativă	0...95%
Clasă de protecție	IP69

Teste/Certificări	
Certificări	CE

- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Clasă de protecție: IP69K
- Carcasă din oțel inoxidabil
- Culoare verde
- Conector M12 x 1

Schemă de conexiuni



Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Versiunile IP69K robuste și protejate pot fi folosite în multe aplicații exigente, în care este nevoie de o iluminare intensă și uniformă. Conexiunea electrică e stabilită fie printr-un conector standard M12x1 sau prin pigtail direct la clema de conexiuni a instalațiilor existente. La unele modele, intensitatea luminoasă poate fi redusă continuu printr-un semnal PWM pe pin 4