


Semnal luminos cu leduri

Coloană de semnale modulară

Preasamblat

TL70GYRAQP



- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP65
- Cablu cu conector tată M12 x 1, 150 mm
- Monocrom: Alb
- Comutabil între funcție de iluminat constant și intermitent
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Intrări: PNP/NPN
- Configurare cu comutator DIP
- Alarmă acustică: etanș, omnidirecțională, caracteristici ajustabile, intensitatea poate fi ajustată printr-un selector max. 92 dB

Tip	TL70GYRAQP
Nr. ID	3092366

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Verde Galben Roșu
Apertură angle degree	360 °
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Se poate seta prin switch-uri DIP, 92 lm
Caracteristici culoare 2	Galben, Se poate seta prin switch-uri DIP, 22 lm
Caracteristici culoare 3	Roșu, Se poate seta prin switch-uri DIP, 40 lm
Semnal acustic	Ajustabil cu cheie, 92dB

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _a	12...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	420 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	30 mA
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)22
Timp de răspuns caracteristic	< 180 ms


Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL70
Dimensiuni	Ø 70 x 268.6mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95%
Clasă de protecție	IP65

Principiu de funcționare

Coloanele luminoase robuste multifuncționale sunt disponibile în multe configurații și sunt ușor de montat. Fiecare coloană poate fi alcătuită din până la cinci culori și, opțional alarmă acustică. Toate segmentele sunt configurabile cu comutatoare DIP.

Sunt disponibile 5 culori: albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y) și alb (W) care pot fi folosite în orice combinație.

Aranjarea culorilor poate fi modificată ulterior și, de asemenea, se pot adăuga mai multe culori. Prin modulul simplu e selectat portul respectiv. Sunt disponibile și versiuni preasamblate.



Teste/Certificări

Certificări

CE, UL listat