


WLB92X550PB
Lumini liniare led – În carcasa de metal



Caracteristici tehnice


Tip	WLB92X550PB
Nr. ID	3093283
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
Intensitate reglabilă	Potențiomtru
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 3510 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	21.6...26.4 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 1450 mA
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Rectangular, WLB92
Dimensiuni	665 x 97 x 104 mm
Materialul carcasei	Metal, AL, Anodizat
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	2
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Clasă de protecție	IP40
Teste/Certificări	
Certificări	CE



Caracteristici

- Fascicul luminos: 550mm
- Tensiune de alimentare: 24 Vcc (±10%)
- Clasă de protecție: IP50
- Culoare: Alb
- Cablu, 2 m
- Comutator On/Off încorporat
- Comutator rotativ integrat pentru variația continuă a intensității luminii (0% - 100%)

Diagramă de conexiuni




Principiu de funcționare

Lumina liniară WLB92 LED e proiectată să fie multifuncțională, fiind alimentată la 24 Vcc și convinge prin carcasa metalică robustă și geamul securizat. Cu comutatorul încorporat, lumina poate fi aprinsă sau stinsă și, de asemenea poate varia între 0%-100%, cu ajutorul comutatorului rotativ. Temperatura de culoare e în domeniul luminii de zi, între 5.000 și 10.000 grade Kelvin. Având o durată de viață de 50.000 de ore și leduri cu o eficiență energetică foarte bună, este o alternativă economică și prietenoasă cu mediul la lămpile fluorescente convenționale. Această lumină liniară e disponibilă în două versiuni de lungime și e de peste două ori mai intensă decât cea a cunoscutului led WLB32.

Accesorii


LMBWLB923093567

Suport cu clemă pentru lumina de lucru WLB92, inclus în scopul livrării WLB92




LMBWLB92CLIP3093568

Suport cu montare rapidă pentru lumină liniară WLB92




LMBWLB92HK53093569

Suport de montare pentru WLB92



LMBWLB92S3093570

Suport de montare pentru montare frontală a WLB92



LMBWLB92RAS3093571

Suport de montare pivotant pentru lumină liniară WLB92

