


K50BCLGRYS1Q

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare



Caracteristici tehnice

Tip	K50BCLGRYS1Q
Nr. ID	3093524
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde Roșu Galben
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Programabil
Caracteristici culoare 2	Roșu
Caracteristici culoare 3	Galben
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 110 mA
Curent max. consumat pe culoare	110 mA
Protocol de comunicație	Modbus RTU
Tip de intrare	Protocol de comunicație
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Puck, K50BL
Dimensiuni	Ø 50 x 60 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Clar

Caracteristici

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Vedere de sus și laterală
- Controlabil individual
- Filet exterior M30x1.5
- Grad de protecție IP67
- Culori: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Galben (CUL 3)
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc max. 110 mA pentru fiecare culoare de led
- Controlul fiecărei culori LED se face prin interfață Modbus RS-485

Diagramă de conexiuni



