


Sisteme de inspecție

Lumină inel

LEDBRV70XD5-XM



- Iluminare în domeniu restrâns
- Clasă de protecție: IP50
- Culoare: albastru
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Intensitate luminoasă fixată

Schemă de conexiuni

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Principiu de funcționare

Montare directă pe cameră inteligentă VE pentru aranjare ușoară. Iluminarea obiectelor chiar în fața senzorului.

Tip	LEDBRV70XD5-XM
Nr. ID	3097367
Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	Albastru
Lungime de undă	465...485 nm
Caracteristici culoare 1	Albastru
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	21.6...26.4 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 350 mA
Curent max. consumat pe culoare	350 mA
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular
Materialul carcasei	Metal, AL
Window material	Acrilic
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M8 × 1, 0.3 m, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP50
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat