

# WLB32ZC570EMQM

## Lumini liniare led – În carcasa de metal

### Caracteristici tehnice

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Tip                                   | WLB32ZC570EMQM                 |
| Nr. ID                                | 3097845                        |
| Semnal și afișaj date                 |                                |
| Scop                                  | Lumini de lucru led            |
| Funcție                               | Lumină liniară                 |
| Tipul de lumină                       | Alb                            |
| Color temperature                     | 4700...+5300 K                 |
| Luminous flux lumen                   | 1200 lm                        |
| Durată de funcționare led (L70)       | 50000 h                        |
| Intensitate reglabilă                 | Două etape                     |
| Caracteristici culoare 1              | Alb, Permanent aprins, 1500 lm |
| Caracteristici speciale               | Ecran antireflexie             |
| Caracteristici electrice              |                                |
| Tensiune de alimentare U <sub>b</sub> | 90...264 Vca                   |
| Curent max. consumat pe culoare       | 250 mA                         |
| Caracteristici Mecanice               |                                |
| cascadabil                            | Da                             |
| Design                                | Rectangular, WLB32             |
| Dimensiuni                            | 650 x 38.3 x 50.1 mm           |
| Materialul carcasei                   | Metal, AL                      |
| Window material                       | Polycarbonat, Difuz            |
| Conexiune electrică                   | Conectori, PVC                 |
| Număr de conductoare                  | 3                              |
| Temperatura mediului                  | -25...+45 °C                   |
| Clasă de protecție                    | IP50                           |
| Teste/Certificări                     |                                |
| Rezistență la șoc                     | 15 g (11 ms)                   |
| Certificări                           | CE, UL                         |





### Caracteristici

- Cascadabil
- Senzor de mișcare integrat
- Ecran antireflexie
- Tensiune de alimentare: 90...264 Vcc
- Culoare: Alb


### Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Temperatura de culoare e în domeniul luminii de zi, între 5.000 și 10.000 grade Kelvin. În ciuda tehnologiei noi și foarte luminoase cu led, nu există strălucire. Luminile pot fi ușor conectate în cascadă, iar, cu ajutorul comutatorului DIP; fiecare lumină poate fi stinsă, redusă la o luminozitate de 50 % sau 100%. Pentru modelele cu senzor de mișcare încorporat, lumina e activată când mișcarea e detectată și se stinge automat după 60 de secunde în care nu mai detectează mișcare. Noua tehnologie oferă o eficiență energetică superioară cu 40% față de alte lumini similare. Luminile rezistente montate în carcasă de metal sunt adecvate pentru o gamă largă de aplicații, precum iluminarea mașinilor sau a operațiunilor. Asamblarea se face cu suporturi magnetice sau cu montare rapidă. Luminile de lucru sunt disponibile în patru lungimi. Pentru versiunile c.a. există o mare varietate de conectori specifici fiecărei țări.

Accesorii

|                                                                                   |         |                                                                                            |                                                                                    |         |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LMBWLB32                                                                          | 3090623 | Suport cu clemă pentru lumina de lucru WLB32, inclus în scopul livrării WLB92              | LMBWLB32MAG                                                                        | 3087851 | Suport cu montare rapidă pentru luminile de lucru WLB32, pentru montare pe suprafețe metalice |
|  |         |                                                                                            |  |         |                                                                                               |
| LMBWLB32-180S                                                                     | 3087852 | Suport cu montare rapidă pentru luminile de lucru WLB32, cu posibilitate de rotire de 180° |                                                                                    |         |                                                                                               |

Accesorii

| Desen cu dimensiuni                                                                 | Tip          | Nr. ID  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | LQMAC-306    | 3086779 | Cablu de conectare, 3-fire, conductor multifilar                                      |
|  | LQMAEC-306SS | 3085580 | Cablu de extensie pentru lumini de lucru cascadeabile WLB32, lungime 1,83 m, opțional |