

# TL5010KQ

## Semnal luminos cu leduri – Coloană luminoasă

Keine Maßzeichnung  
vorhanden!

No drawing available!



### Caracteristici tehnice

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Tip                                        | TL5010KQ                  |
| Nr. ID                                     | 3804915                   |
| Semnal și afișaj date                      |                           |
| Scop                                       | Lumină indicatoare cu led |
| Funcție                                    | Coloană luminoasă         |
| Tipul de lumină                            | RGB                       |
| Intensitate reglabilă                      | Programabil               |
| Caracteristici culoare 1                   | RGB, Programabil          |
| Caracteristici electrice                   |                           |
| Tensiune de alimentare $U_b$               | 18...30 Vcc               |
| Curent nominal de alimentare în c.c. $I_o$ | ≤ 45 mA                   |
| Tensiune de alimentare $U_b$               | 21...27 Vca               |
| Curent nominal în c.a.                     | ≤ 45 mA                   |
| Curent max. consumat pe culoare            | 100 mA                    |
| Protocol de comunicație                    | IO-Link                   |
| Tip de intrare                             | Protocol de comunicație   |
| Timp de răspuns caracteristic              | < 20 ms                   |
| IO-Link                                    |                           |
| Specificație IO-Link                       | V 1.1                     |
| Mod de comunicație                         | COM 2 (38.4 kBaud)        |
| Lungime date de proces                     | 16 bit                    |
| Tip de cadru                               | Tip_2_2                   |
| Funcție pin 4                              | IO-Link                   |
| Max. délka kabelu                          | 20 m                      |
| inclusă în SIDI GSDML                      | Da                        |

### Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP67
- Conector tată M12 x 1
- Afișaj flexibil cu leduri RGB
- Controlul culorilor luminilor stabilite de utilizator sau predefinite
- Funcție de clipire, alternare, afișare în 2-culori și verificarea intensității
- Control și parametrizare exclusiv prin IO-Link

### Diagramă de conexiuni



### Principiu de funcționare

Coloanele luminoase TL50 Pro IO-Link asigură indicatori de stare foarte vizibili și o ghidare clară a utilizatorului prin tot sistemul. Fiecare coloană luminoasă poate fi asamblată din leduri RGB și este disponibilă cu sau fără alarmă acustică. Sunt gata de utilizare în doar câțiva pași și se pot monta direct pe mașini, pe dulapul de comandă sau în locuri care vor fi monitorizate în liniile de producție. Ledurile RGB corespunzătoare sunt parametrizate printr-o interfață IO-Link. Acest lucru le permite culorilor predefinite și culorilor stabilite de utilizator din spațiul de culoare RGB să fie controlate cu sau fără animații luminoase. Animațiile luminoase includ funcția de clipire, verificarea intensității, rotația, alternarea și afișarea în 2-culori. Față de variantele standard TL50, coloanele luminoase TL50 Pro IO-Link permit

Caracteristici tehnice


implementarea unei varietăți de modele cu ajutorul unui singur afișaj.

| Caracteristici Mecanice |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| cascadabil              | Nu                       |
| Design                  | Cilindru nefiletat, TL50 |
| Dimensiuni              | Ø 50 x 454.8 mm          |
| Materialul carcasei     | Plastic, ABS, Negru      |
| Window material         | Policarbonat, Difuz      |
| Conexiune electrică     | Conectori, M12 × 1, PVC  |
| Număr de conductoare    | 4                        |
| Temperatura mediului    | -40...+50 °C             |
| Umiditate relativă      | 0...95 %                 |
| Clasă de protecție      | IP67                     |
| Teste/Certificări       |                          |
| Certificări             | CE, UL listat            |

Accesorii


|        |         |
|--------|---------|
| SMB30A | 3032723 |
|--------|---------|

Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm




|         |         |
|---------|---------|
| SMB30FA | 3074005 |
|---------|---------|

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



|         |         |
|---------|---------|
| SMB30SC | 3052521 |
|---------|---------|

Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire



Accesorii

| Desen cu dimensiuni | Tip           | Nr. ID  |  |
|---------------------|---------------|---------|--|
|                     | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 |  |



Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus

| Desen cu dimensiuni                                                               | Tip           | Nr. ID  |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus |