


Semnal luminos cu leduri

Coloană de semnale modulară


Preasamblat

TL70WBORAPQ



- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP65
- Conector tată M12 x 1
- Culori: Alb (CUL 1) / Albastru (CUL 2) / Oranj (CUL 3) / Roșu (CUL 4)
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Intrări: PNP/NPN
- Configurare cu comutator DIP

Schemă de conexiuni



Tip	TL70WBORAPQ
Nr. ID	3805659
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Alb Albastru portocaliu Roșu
Aperture angle degree	360 °
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Alb, Se poate seta prin switch-uri DIP, 125 lm
Caracteristici culoare 2	Albastru, Se poate seta prin switch-uri DIP, 32 lm
Caracteristici culoare 3	Oranj, Se poate seta prin switch-uri DIP, 33 lm
Caracteristici culoare 4	Roșu, Se poate seta prin switch-uri DIP, 40 lm
Semnal acustic	Programabil, 85dB
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _e	12...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	420 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	250 mA
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)
Timp de răspuns caracteristic	< 180 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL70
Dimensiuni	Ø 70 x 318.3mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	8
Temperatura mediului	-20...+50 °C
Umiditate relativă	0...95%
Clasă de protecție	IP50
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat