


CL50PAKQ

Semnal luminos cu leduri – Coloană luminoasă



Caracteristici tehnice

Tip	CL50PAKQ
Nr. ID	3810720
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	RGB
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_e	≤ 100 mA
Protocol de comunicație	IO-Link
Tip de intrare	Bimodal (PNP/NPN)
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
IO-Link	
Specificație IO-Link	V 1.1
Mod de comunicație	COM 2 (38.4 kBaud)
Lungime date de proces	16 bit
Tip de cadru	Tip_2_2
Funcție pin 4	IO-Link
Max. délka kabelu	20 m
inclusă în SIDI GSDML	Da
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindric/nefiletat, CL50
Dimensiuni	Ø 50 x 145.3 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS

Caracteristici

- Cu semnal acustic
- Controlabil individual
- M30 × 1,5 cu filet exterior
- Pot fi afișate până la 12 culori predefinite sau milioane de culori personalizate
- Funcție de clipire, alternare, afișare în 2-culori și verificarea intensității
- Parametrizabil prin IO-Link

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Semnalizator acustic multicolor, multifuncțional
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplă de montat
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.
Afișaj cu până la 3 culori.
Echipamente compacte, nu necesită controler
Fără montare
Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.

Caracteristici tehnice

Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Temperatura mediului	-20...+50 °C
Clasă de protecție	IP50
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat