


RSS-RJ45S-841-1.5M

Cablu Ethernet industrial – Cablu de extensie



Caracteristici




- Cablu Ethernet: 8-pini, AWG 24, ecranat
- Material izolație exterioră: TPE, culoare: verde
- Diametru manta exterioră cablu: 7,7 mm
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Certificare UL
- Conector tată RJ45, drept, 8-pini
- Conector tată M12, drept, 8-pini
- Lungime cablu: 1,5 m

Caracteristici tehnice

Tip	RSS-RJ45S-841-1.5M
Nr. ID	6611374
Conector A	Conectori, M12 x 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	8
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.8 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Conector B	Conectori, RJ45, Drept
Număr de pini	8
Contacte	Metal, CuSn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PC, Transparent
Corp	Plastic, TPU, Negru
Clasă de protecție	IP20
Cablu	
Protocol de rețea	Ethernet, 841
Diametru cablu	Ø 7.7 mm
Lungime cablu	1.5 m
Manșon cablu	TPE, Verde
Ecranare	Da
Izolația conductorului	PE
Secțiune miez	8 x 0.21 mm²

Secțiune cablu



Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Culori fire WH/BU, WH/BN, BN, OG, WH/GN, WH/OG, BU, GN

Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	2 A
Rezistență în c.c. (bucă)	94 Ω/km
Nom. impedanță	100 Ω (1 MHz)
Nom. capacitate	46 pF/m
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Cicluri de îndoire	≥ 1 milion
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-40...+80 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Da
Rezistență la UV	Da
Rezistent la uleiuri	Da
Certificări	UL