BSWS8151-0
Conector demontabil
Conector tată, drept



Caracteristici tehnice

Tip	BSWS8151-0
Nr. ID	6904621
Conector A	Tată, Drept, Codat-B
Număr de pini	5
Contacte	CuZn,Acoperit cu optalloy
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Diametrul exterior al cablului	6…8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14…0.75 mm²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ ≥ 10^8 Ω
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40…+85 °C
Certificări	cULus acreditat

Caracteristici

- Piuliță metalică
- Grad de protecție IP67
- Terminal cu cleme cu șurub
- 5-pini
- Orificiul pentru cablu 6,0…8,0 mm

Alocare contacte



BSWS8151-0 | 24-02-2025 15-39 | Modificări tehnice rezervate