

Cablu RFID versiune economică

Cable-E-BLIDENT-100M



- 4-fire, AWG 24/AWG 22
- Material izolație exterioră: PUR, culoare: negru
- Fără halogeni și LABS
- Ecranare: folie de aluminiu, fir din cupru cositorit
- Diametru manta exterioră cablu: 6,9 mm
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri rezistent la uleiuri, flexibil
- Cablu tip UL Style 20549
- un capăt liber
- Lungime cablu: 100 m

Tip	Cable-E-BLIDENT-100M
Nr. ID	7030351

Cuplu de strângere	0.6 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
--------------------	--

Cablu	
Diametru cablu	Ø 6.9mm
Lungime cablu	100 m m
Manșon cablu	PUR, Negru
Ecran	Da
Secțiune miez	2 x 0.25 mm²
Secțiune miez	2x 0.34 mm²
Culori fire	Power: RD, BK, Data: WH, BU

Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	30VV
Curent	4AA
Rezistență în c.c. (bucă)	103 Ω/km
Nom. impedanță	135 Ω

Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Cicluri de îndoire	≥ 1 million
În staționare	-30°C...+80°C°C
În mișcare	-25°C...+80°C°C

Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Da
Fără halogeni	Da