


RSFV 49

Conector fieldbus FOUNDATION™ – Montat frontal



Caracteristici



- Conector tată 7/8" minifast
- Filet exterior 1/2-14 NPSM
- Carcasă din oțel inoxidabil, cu flanșă
- 4-pini, cu cositorire
- Pentru utilizare în aplicații cu FOUNDATION fieldbus

Schemă de conexiuni

Conectare fieldbus FOUNDATION™



Conectare fieldbus FOUNDATION™

Caracteristici tehnice

Tip	RSFV 49
Nr. ID	U3-00703
Conector A	Tată, 7/8"-16 UN
Număr de pini	4
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	Plastic, NBR
Carcasă cu flanșă	oșel INOX, 1.4401 (AISI 316), Pasivat
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	garnitură
Filet exterior	1/2"-14 NPSM
Mod de conectare	Contact lipit
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	FOUNDATION fieldbus
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	600 V
Curent	9 A
Rezistență de izolare	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+105 °C
Temperatura ambientului (mobil)	-40...+105 °C
Certificări	FM Div.2 CSA Div. 2 CSA C22.2 Nr. 182.3

Caracteristici tehnice

CE
RoHS
UL Listat
UL 2238

Notă

Notă

- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.