


RKFV 48-0.3M/M20/C1117
PROFIBUS-PA Flanschanschluss – Flanșă



Caracteristici



- 7/8" minifast Flanschkupplung
- Filet exterior M20 x 1.5
- Carcasă din oțel inoxidabil, cu flanșă
- 4-poli, fir 0,3 m
- Pentru utilizare în aplicații cu PROFIBUS-PA

Schemă de conexiuni

Alocare pini



Conectare PROFIBUS-PA



Caracteristici tehnice

Tip	RKFV 48-0.3M/M20/C1117
Nr. ID	UX03817
Conector A	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	Plastic, NBR
Carcasă cu flanșă	oșel INOX, 1.4401 (AISI 316), Pasivat
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	garnitură
Filet exterior	M20 × 1.5
Mod de conectare	Conexiune cu fire
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	PROFIBUS-PA
Lungime cablu	0.3 m, (Toleranță: +50 mm)
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	4 x 0.8 mm ²
Culori fire	BU, BN, GY, GNYE
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	600 V
Curent	9 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ

Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+105 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-40...+105 °C
Certificări	CE RoHS
Notă	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.