











Технические характеристики

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Материал вала                    | Нержавеющая сталь             |
| Материал корпуса                 | Цинк, литье под давлением     |
| Электрическое подключение        | Разъем, M12 × 1               |
|                                  | 8-контакт.                    |
| Условия окружающей среды         |                               |
| Температура окружающей среды     | -40...+80 °C                  |
| Виброустойчивость (EN 60068-2-6) | 10 g (100 м/с²), 10...2000 Гц |
| Ударопрочность (EN 60068-2-27)   | 200 g (2000 м/с²), 6 мс       |
| Степень защиты                   | IP65                          |
| Protection class shaft           | IP65                          |

Аксессуары

|               |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RME-5</b>  | <b>1544616</b> |    | Монтажная панель из нерж.стали для энкодеров с полым валом, основной диаметр 149 мм, для применений с осевым перемещением                                        |
| <b>RME-6</b>  | <b>1544617</b> |   | Монтажная панель из нерж.стали для энкодеров с полым валом, основной диаметр 104...206 мм, для применений с точками крепления на настраиваемом основном диаметре |
| <b>RME-10</b> | <b>1544621</b> |   | Установочный элемент из нержавеющей стали для энкодеров с полым валом, средний диаметр 110 мм, для применений с высоким осевым биением                           |
| <b>RME-11</b> | <b>1544622</b> |  | Установочный элемент из нержавеющей стали для энкодеров с полым валом, средний диаметр 76 мм, для применения в ограниченном пространстве                         |
| <b>RME-15</b> | <b>1544626</b> |   | Металлический кронштейн, для энкодеров с полым валом, длина 70 мм; для применений с небольшим осевым и радиальным перемещением; гибко настраиваемый              |
| <b>RME-16</b> | <b>1544627</b> |  | Металлический кронштейн, для энкодеров с полым валом, длина 100 мм; для применений с небольшим осевым и радиальным перемещением; гибко настраиваемый             |
| <b>RME-17</b> | <b>1544628</b> |   | Металлический кронштейн, для энкодеров с полым валом, длина 150 мм; для применений с небольшим осевым и радиальным перемещением; гибко настраиваемый             |
| <b>RME-18</b> | <b>1544629</b> |  | Крепление к статору из нерж.стали для энкодеров с полым валом, основной диаметр 119 мм, для высокودинамичных применений с осевым и радиальным перемещением       |

Аксессуары

| Чертеж с размерами                                                                | Тип         | ID №    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC8T-2/TXL | 6625142 | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>           |
|  | WKC8T-2/TXL | 6625145 | Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, угловой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |