


NI2-Q6.5-AN6-0.1-FS4.4X3/S304


Индуктивный датчик – Комплект мониторинга для сварочных клещей



Технические характеристики

Тип	NI2-Q6.5-AN6-0.1-FS4.4X3/S304
ID №	1650079
Special version	S304 соответствует: 2 x Ni./Bi....-AP(N)6/S34. Функция для DeviceNet. определенная длина на разъеме FS4.4/FS4.4K или FSF5.5/FSF5.5K (с соединением PE) или FS4.4X3. Пример для заказа: Ni2-Q6.5-AP6-0.1-FSF4.4X3/S304


Основные данные	
Номинальная дистанция срабатывания	2 мм
Условия монтажа	Не заподлицо
Безопасное рабочее расстояние	$\leq (0,81 \times S_n)$ мм
Корректировочные коэффициенты	Ст3 = 1; Al = 0.7; нерж.сталь = 0.75; латунь = 0.45
повторяемость (стабильность) позиционирования	≤ 2 % полн. шкалы
Температурный дрейф	$\leq \pm 10$ %
Гистерезис	3...15 %
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U_{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 150 мА
Ток холостого хода	20 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да / Циклический
Падение напряжения при I_o	≤ 1.8 В



Свойства

- блок питания Q6.5 с двумя присоединенными датчиками и светодиодами
- регулируемое положение, 0°...90°, с поперечным сверлением для измерения ориентации кабеля
- пластмасса, PBT-GF20-V0
- Устойчивость к магнитным полям (зона сварки), поле постоянного и переменного тока до 100 мТ
- 2 x нормально открытый, прп-выход
- 4-проводн. DC, 10...30 В DC

Схема подключения



Принцип действия


TURCK предлагает специальный набор для сварочных клещей, состоящий из двух

Технические характеристики

Защита от обрыва / обратной полярности	да / Полный
Выходная функция	4-проводн., НО контакт, NPN
Частота переключения	0.03 кГц
Механические характеристики	
Конструкция	Комплект мониторинга для разветвителей, Q6,5
Размеры	47 x 18 x 18 мм
Материал корпуса	Металл, PBT-GF20-V0
Материал активной поверхности	пластмасса, PP GR-15
Электрическое подключение	Разъем, M12 x 1
Качество кабеля	Ø 2 мм, Серый, Lif9Y-11Y, ПУР, 0.1 м
Поперечное сечение проводника	3x0.08 мм ²
Многожильный провод	40x0.05 мм ²
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Степень защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	2283 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	2 x светодиод, желтый / красный
В объем поставки включены:	Винт M5 x 25 DIN 912

миниатюрных датчиков, как наиболее подходящее решение для распознавания положения "открыто/закрыто". Ассортимент данной линии продукции гарантирует почти неограниченные возможности комбинаций, включая 4 различных силовых блока и более 40 видов различных модульных датчиков.

Указания по монтажу

Инструкция по монтажу/Описание	
	
Расстояние D	3 x B
Расстояние W	3 x Sn
Расстояние S	1,5 x B
Расстояние G	6 x Sn
Расстояние N	2 x Sn
Ширина активной области B	6.5 мм
тип кабеля 451	
- высоко гибкий с кабельной оболочкой TPUS	
отслеживание маршрутов	
безгалогенный	