


# LEDGLA580AD6-XQ

## Системы машинного зрения – Линейная подсветка



### Технические характеристики

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Тип                            | LEDGLA580AD6-XQ                    |
| ID №                           | 3015590                            |
| Данные по сигналам и индикации |                                    |
| Назначение                     | Промышленная обработка изображений |
| Функция                        | линейная подсветка                 |
| Тип источника света            | зел.                               |
| Длина волны                    | 520...535 нм                       |
| Ширина пучка                   | 6,5°                               |
| Срок службы светодиода (L70)   | 50000 h                            |
| Функции цвета 1                | Зеленый                            |
| Специальные характеристики     | Для промывки под давлением         |
| Электрические параметры        |                                    |
| Рабочее напряжение             | 24 В =                             |
| Номинальный рабочий ток (DC)   | ≤ 2000 мА                          |
| Макс. потребление тока на цвет | 2000 мА                            |
| Механические характеристики    |                                    |
| Конструкция                    | Прямоугольный                      |
| Размеры                        | 621 x 76 x 34.9 мм                 |
| Материал корпуса               | Металл, Никелированный алюминий    |
| Window material                | пластмасса, рассеянный             |
| Электрическое подключение      | Разъем, M12 × 1, ПВХ               |
| Количество проводников         | 5                                  |
| Температура окружающей среды   | 0...+50 °C                         |
| Степень защиты                 | IP68                               |
| Испытания/сертификаты          |                                    |
| Approvals                      | Сертификация CE, cULus             |

### Свойства

- Высокой интенсивности
- Класс защиты: IP68
- Цвет: зеленый
- Источники питания: 24 В =
- "папа" M12 x 1

### Схема подключения

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
|  | BN (1)                         | + |
|  | BU (3)                         | - |
|  | WH (2) strobe (+)              |   |
|  | BK (4) strobe (-)              |   |
|  | GY (5) active high/ active low |   |

### Принцип действия

Подсветка с высокой интенсивностью широкой области на больших расстояниях.

