


K30LMXXPPB2Q
Светодиодный индикатор – Маячок
С интегрированной кнопкой



Технические характеристики

Тип	K30LMXXPPB2Q
ID №	3025427
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	пурпурный
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
Функция переключения	Мгновенного действия
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Пурпурный, Постоянно включен
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 25 мА
Макс. потребление тока на цвет	40 мА
Выходная функция	НО контакт, Беспотенциальный
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K30L
Размеры	Ø 30 x 62.8 x 62.8 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC Термопластичный материал, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, PBX

Свойства

- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Одноцветный: Пурпурный (цвет 1)
- Кнопка замыкает контакты без потенциа- ла на штыре 1 (коричневый) и 2 (белый)
- "Папа", M12x1
- Рабочее напряжение 10...30 В =

Схема подключения

