


## Фотоэлектрический датчик диффузионный датчик Для цветового анализа QC50A3P6XDWQ



Функция	датчик цвета
Тип источника света	белый
Диаметр светового пятна	4 мм
Температура окружающей среды	-10+55 °C
Относительная влажность	090%

 Рабочее напряжение
 10...30 B =

 Ток холостого хода I₀
 ≤ 40 мA

 Защита от короткого замыкания
 да/ да

 Защита от обратной полярности
 да

Выходная функция 3 НО контакта, PNP Частота переключения 2 кГц 3адержка готовности ≤ 500 мс Время отклика типовое < 0.335 мс

Approvals CE

Конструкция	Прямоугольный, QC50
Размеры	50 x 25 x 50 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал, Черный
Линза	стекло, Стекло
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	8
Степень защиты	IP67


 Специальные характеристики
 сохранить/отложить


 Индикация состояния переключения
 светодиод, желтый

 Индикация коэффициента усиления
 Один цифровой дисплей

- Вилка, М12 х 1, 8-конт.
- Поворотный соединитель 90°
- Степень защиты IP67
- ЖК-дисплей
- Долговременная память EEPROM
- Время отклика: 335 мкс
- Рабочее напряжение: 10...30 B =
- 3 переключающих выхода PNP
- Индивидуальное программирование

### Схема подключения





### Принцип действия

Устройство QC50 представляет собой дружественный пользователю компактный датчик цвета, который может детектировать один, два или три цвета, используя модулированный белый свет и электронные RGBфильтры. Благодаря компактности датчика, монтаж можно осуществить практически везде. Конфигурация включает программные установки для формирования параметров детектирования цвета, как и Setup-установки для выбора задержки выключения выхода. Датчик имеет три транзисторных выхода, которые могут быть настроены индивидуально либо на различение цветов, либо различение цвета и его интенсивности. Датчик имеет две кнопки (Set и Select) и 4-разрядный LCD дисплей, один светодиод выхода и три светодиода статуса выходов (один на выход).



# Фотоэлектрический датчик диффузионный датчик Для цветового анализа QC50A3P6XDWQ

## Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBQC50	3071679	Montagewinkel, Metall, für Sensoren der Baureihe QC50 und	
		QCX50	