

TL30BGYRXXNXQD

Светодиодный индикатор – Башенный индикатор

Технические характеристики

Тип	TL30BGYRXXNXQD
ID №	3805383
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	зел. желт. красн.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен, 7.5 лм
Функции цвета 2	Желтый, 6.5 лм
Функции цвета 3	Красный, 2.5 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	40 мА
Тип входа	Биполярный (PNP/NPN)
Время отклика типовое	< 1 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, TL30B
Размеры	Ø 30 x 157.7 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6, Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 x 1
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP65
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE, cULus

Свойства

- Компактный пластиковый корпус, черн.
- Степень защиты: IP65
- Механическая внутренняя резьба, M22 x 1.5
- Вилка M12 x 1
- Цвета: Зеленый (цвет 1) / Желтый (цвет 2) / Красный (цвет 3)
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Входная цепь PNP или NPN, 5 контактов, в зависимости от проводки

Принцип действия

Прочный многофункциональный базовый модуль TL30 доступен в различных вариантах и отличается простотой монтажа. В каждом башенном индикаторе можно сочетать от 2 до 5 разноцветных светодиодов и при необходимости звуковую сигнализацию. Хорошая визуальная индикация состояния оборудования внутри и вне помещений. На принципиальной электрической схеме показано назначение выводов для PNP. Доступно 5 цветов: синий (B), зеленый (G), красный (R), желтый (Y) и белый (W), которые можно использовать в сочетании. Пример: TL30BGYRXXNXQDQ имеет следующие цвета в порядке снизу вверх: зеленый, желтый и красный.

Аксессуары

SMB22RAVK	3078614	Монтажный зажим, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 22 мм, для круглых стержней Ø 28 мм
SMB22FVK	3078615	Монтажный зажим, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 22 мм, для цилиндров Ø 28 мм
SMB22A	3079414	Монтажные зажимы, нерж. сталь, для серии K30L

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com