


Программируемый шлюз CODESYS 2 для системы ввода-вывода BL20 Интерфейс для MODBUS TCP BL20-PG-EN-DN-JA



- поворотный кодовый переключатель для подстройки адреса узла сети
- степень защиты IP20
- 2 концевых фиксатора на DIN рейку BL20-WEW-35/2-SW
- 1 торцевая пластина BL20-ABPL
- с интегрированным питанием
- Светодиоды для экрана энергосбережения, лбщий шум и ошибка errors

Принцип действия

Программируемые шлюзы BL67 могут быть использованы как самостоятельные autonomous или как децентрализованные decentral в сети соединения для быстрого сигнального процесса.

Шлюзы BL20 ведущий компонент станции BL20 The BL20 electronic modules communicate over the internal module bus with the gateway and can be configured independently of the bus system.

Тип	BL20-PG-EN-DN-JA
ID №	6827309
Напряжение питания	24 В=
Питание системы	24 В DC / 5 В DC
Питание полевых устройств	24 VDC
Допустимый диапазон	18..00,30 VDC
Макс. потребление тока полевыми устройствами	10 А
Макс. ток системной шины	1.2 А
Подключение источника напряжения	клеммы под винт
Адресация полевой шины	2 поворотных переключателя
Технология подключения полевых шин	RJ45 розетка
Данные PLC	
для версии CoDeSys	V 2.3.9.35
Языки программирования	IEC 61131-3 (IL, LD, FBD, SFC, ST)
Применение	1
Количество POU (программных блоков)	1024
Интерфейс программирования	RS232 интерфейс, Ethernet
Процессор	RISC, 32 Бит
Время программного цикла	< 1 ms for 1000 IL commands (without I/O cycle)
Программная область памяти	512 кБайт
Область памяти данных	512 кБайт
Входные данные	4 кБайт
Выходные данные:	4 кБайт
Энергонезависимая память	16 кБайт
Скорость передачи данных	10/100 Мбит/с; полный/полудуплекс; автосогласование; автокроссировка
Сервисный интерфейс	Разъем PS/2
Размеры (Ш x Д x В)	50.6 x 114.8 x 74.4 мм
Approvals	CE, cULus
Температура окружающей среды	0...+55 °C
Температура хранения	-25...+85 °C
Относительная влажность воздуха	15...95 %, конденсация не допускается
Испытание на виброустойчивость	В соотв. с EN 61131
Испытание на ударостойкость	В соотв. с IEC 60068-2-27
Установить и надавить	в соответствии с IEC 68-2-31 и IEC 68-2-32
электро-магнитная совместимость	В соотв. с EN 50082-2
Степень защиты	IP20
Включ. в поставку	2 x концевая скоба BL20-WEW-35/2-SW, 1 x торцевая пластина BL20-ABPL