


HAS8141-16

Разборный штекерный разъем

Штекерный разъем M12 × 1, прямой



Технические характеристики

Тип	HAS8141-16
ID №	6905408
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	4
Контакты	CuZn,Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, РА, Черный
Ручка	Пластмасса, РА, Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	M12 × 1
Внешний диаметр кабеля	6 мм...8 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.34...0.75 мм²
Тип соединения	Клемма, подсоединение с прорезанием изоляции
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	50 В
Ток	6 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-5 °C...+50 °C

Характеристики



- Металлическая стяжная гайка
- Класс защиты IP67
- IDC быстрое подключение
- А-код
- 4-контакт.
- Резьба M12 x 1, метр.
- Диаметр кабеля 6...8 мм

Назначение контактов

