


RKS 841-10M

Кабель Industrial Ethernet – Соединитель кабельный



Характеристики




- Ethernet кабель: 8-конт., AWG 24, с экранированием
- Материал оболочки: TPE, цвет: зеленый
- Диаметр оболочки: 7,7 мм
- Для использования в подвижных треках
- UL сертификат
- Без оконцовки
- Прямая розетка M12, 8-конт.
- Длина кабеля: 10 м


Технические характеристики

Тип	RKS 841-10M
ID №	U8625-10
Разъем А	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	8
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Кабель	
Сетевой протокол	Ethernet, 841
Диаметр кабеля	Ø 7.7 мм
Длина кабеля	10 м
Оболочка кабеля	TPE (ТЕРМОПЛАСТИК), Зеленый
Экран	да
Изоляция жил	PE (ПОЛИЭТИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	8 x 0.21 мм²
Цвета проводов	WH/BU, WH/BN, BN, OG, WH/GN, WH/OG, BU, GN

Сечение кабеля



Назначение контактов



Технические характеристики

Электрические характеристики +20 °C

Номинальное напряжение	60 В
Ток	2 А
DC устойчивость (петля)	94 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	100 Ω (1 MHz)
номинальная электрическая емкость	46 pF/m

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
Связанные циклы	≥ 1 миллион
в состоянии покоя	-40 °C...+80 °C
в движении.....	-40 °C...+80 °C

Другие характеристики

Для использования в тяговых цепях	да
Устойчивость к УФ-излучению	да
жироустойчивость	да
Сертификаты	UL