



# PROFIBUS-PA Flanschanschluss Фланцевые соединители RK FV 48-0.3M/M20/C1117




- 7/8" minifast Flanschkupplung
- резьба M20 x 1.5
- Корпус гнездовой части соединителя из нержавеющей стали
- 4-конт., длина провода 0.3 м
- Для применения с приложениями PROFIBUS-DP

## Конфигурация контактов



## Подключение PROFIBUS-PA



|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Тип                                        | RK FV 48-0.3M/M20/C1117                               |
| ID №                                       | UX03817                                               |
| <b>Разъем А</b>                            | Гнездовой разъем, 7/8"-16 UN, С многожильным проводом |
| Кол-во контактов                           | 4                                                     |
| Подложка контактов                         | Пластмасса, TPU, Черный                               |
| Фланцевый корпус                           | Нерж. сталь, 1.4401 (AISI 316), Пассивированный       |
| Тип монтажа                                | Монтаж на передней панели                             |
| Резьбовое уплотнение                       | Уплотнительное кольцо                                 |
| Резьбовое уплотнение                       | M20 × 1,5                                             |
| Тип соединения                             | Проводное соединение                                  |
| Механический срок службы                   | > 100 Циклы коммутации                                |
| Степень загрязненности                     | 3                                                     |
| Класс защиты                               | IP67, (привинчены друг к другу)                       |
| <b>Сетевой протокол</b>                    | PROFIBUS-PA                                           |
| Длина кабеля                               | 0.3 м, (Отклонение: +50 мм) м                         |
| Изоляция жил                               | PVC (ПВХ)                                             |
| Поперечное сечение проводника              | 4 x 0.8 мм <sup>2</sup>                               |
| Цвета проводов                             | BU, BN, GY, GNYE                                      |
| <b>Электрические характеристики +20 °C</b> |                                                       |
| Номинальное напряжение                     | 600BB                                                 |
| Ток                                        | 9AA                                                   |
| сопротивление изоляции                     | ≥ 10 <sup>8</sup> Ом                                  |
| прямое сопротивление                       | ≤ 5 мОм                                               |
| <b>Механические и химические свойства</b>  |                                                       |
| в состоянии покоя                          | -40°C...+105°C°C                                      |
| в движении.....                            | -40°C...+105°C°C                                      |

## Примечание:

Примечание: - Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.