

# excom G/Ç sistemi


## Sistem Muhafazası 800 x 550 x 260

### EG-VA805526/112-0600/3GD





- Paslanmaz çelik kalitesi 1.4301 (AISI 304)
- Muayene pencere
- Plastik kablo rakorları ile donatılmış priz plakası (4 x M25 güç kaynağı, 4 x M20 Ex i veri yolu, 108 x M20 Ex i G/Ç sinyalleri) ve 1 x M20 havalandırma/boşaltma elemanı
- Besleme gerilimini bağlamak için Ex e terminallerinin (2 x UT10, 2 x UT10-BU, 2 x UT10-PE) ek kurulumu
- MT24-3G entegre modül rafı paslanmaz çelik gövde

#### Boyutlar



|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tip                             | EG-VA805526/112-0600/3GD                               |
| Tanıt. no.                      | 100004349                                              |
| Çalışma gerilimi U <sub>s</sub> | 19.2...32 VDC                                          |
| Device designation              | Ex II 3 (1) G Ex ec nA ib ic [ia Ga] IIC T4 Gc         |
| Device designation              | Ex II 3 (1) D Ex tc [ia Da] IIIC T135°C Dc             |
| Built-ins                       |                                                        |
| Modül rafları                   | 1 x MT24-3G                                            |
| Ex-e terminals                  | 2 x UT 10, 2 x UT 10 BU, 2 x UT 10-PE; Phoenix Contact |
| Terminal ara kesiti             | 0,5...10 mm <sup>2</sup> (AWG: 20...8)                 |
| Receptacle plate                |                                                        |
| Besleme                         | 4 x M25 (Ø 10...17 mm), plastik, siyah                 |
| Fieldbus                        | 4 x M20 (Ø 7...13 mm), plastik, mavi                   |
| Alan sinyalleri                 | 108 x M20 (Ø 7...13 mm), plastik, mavi                 |
| Breather/Drainer                | 1 x M20, plastic                                       |
| Gövde malzemesi                 | Paslanmaz çelik, 1.4404 (AISI 316L)                    |
| Duvar kalınlığı                 | 1.5 mm                                                 |
| Gövde yüzeyi                    | Yontulmuş ve cilalı (240 tane boyutu dağıtım)          |
| Muhafaza rengi                  | paslanmaz çelik, verniksiz                             |
| Yalıtkan materyal               | silikon                                                |
| Inspection window               | yes                                                    |
| Bağlantı modu                   | duvar bağlantısı                                       |
| Topraklama civatası             | M8 x 1,5                                               |
| IP Derecesi                     | IP66                                                   |
| Bağıl nem                       | ≤ IEC 60068-2-78 Test Kabini uyarınca 40°C'de %93      |
| Titreşim testi                  | IEC 60068-2-6 uyarınca                                 |
| Darbe testi                     | IEC 60068-2-27 uyarınca                                |
| Boyutlar                        | 800 x 550 x 260mm                                      |
| Onaylar                         | Ex-Approval                                            |

## Aksesuarlar

| Tip kodu   | İdent no. |                                                                                    | Ölçekli çizim                                                                         |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VSTS22     | 6884043   | Kablo rakorları için lokma anahtar, SW22                                           |    |
| VSTS24     | 6900462   | Socket spanner for cable glands, SW24                                              |    |
| VSTS27     | 6884073   | Kablo rakorları için lokma anahtar, SW27                                           |   |
| ELST-M20EX | 6884033   | Basınç dengeleme elemanı (plastik), muhafaza içinde yoğunlaşmaya engel olur        |  |
| SK8        | 6900360   | Toplayıcı çubukları korumak için kalkan terminal, kablo çapı 3...8 mm, PU 10 parça |  |