



# REI-10S6S-2B3600-H1181

## Artan enkoder

## Endüstriyel Ürün Grubu




### Teknik Veriler

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Tip                                     | REI-10S6S-2B3600-H1181             |
| Tanıt. no.                              | 100010294                          |
| Ölçüm prensibi                          | Fotoelektrik                       |
| <b>Genel veriler</b>                    |                                    |
| Maks. dönme hızı                        | 6000 dev/dak                       |
| Rotorun atalet momenti                  | $1.8 \times 10^{-5} \text{ kgm}^2$ |
| İlk hareket torku                       | $< 0.05 \text{ Nm}$                |
| Çıkış tipi                              | Artan                              |
| Çözünürlük, artımlı                     | 3600 ppr                           |
| <b>Elektrik verileri</b>                |                                    |
| Çalışma gerilimi $U_B$                  | 10...30 VDC                        |
| Yüksüz akım                             | $\leq 100 \text{ mA}$              |
| Çıkış akımı                             | $\leq 30 \text{ mA}$               |
| Kısa devre koruması                     | evet                               |
| Kablo kopması/ters kutupsallık koruması | evet                               |
| Darbe frekansı maks.                    | 300 kHz                            |
| Sinyal seviyesi yüksek                  | min. $U_B - 1 \text{ V}$           |
| Sinyal seviyesi düşük                   | maks. 0,5 V                        |
| Çıkış işlevi                            | İt Çek/HTL, mit Invertierung       |
| <b>Mekanik veriler</b>                  |                                    |
| Flanş tipi                              | Senkro flanş                       |
| Flanş çapı                              | Ø 58 mm                            |
| Şaft tipi                               | Masif şaft                         |
| Şaft çapı D (mm)                        | 6                                  |
| Dalga boyu L [mm]                       | 10                                 |
| Şaft malzemesi                          | Paslanmaz çelik                    |

### Özellikler

- Senkro flanş, Ø 58 mm
- Masif şaft, Ø 6 mm × 10 mm
- Optik ölçüm ilkesi
- Şaft malzemesi: Paslanmaz çelik
- Gövde ve şaft tarafında IP67 koruma sınıfı
- -40...+85°C
- Maks. 6000 dev/dak (sürekli çalışma 3000 dev/dak)
- 10...30 VDC
- İt-çek/ters çevirmeli HTL
- Darbe frekansı maks. 300 kHz
- M12 × 1 erkek, 8 pimli
- 3600 darbe/dev

### Kablo bağlantı şeması



## Teknik Veriler


|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Gövde malzemesi                 | Kalıp döküm çinko                    |
| Elektriksel bağlantı            | Konektörler, M12 × 1                 |
|                                 | 8 pimli                              |
| Eksenel şaft yükü               | 40 N                                 |
| Radyal şaft yükü                | 80 N                                 |
| <b>Ortam koşulları</b>          |                                      |
| Ortam sıcaklığı                 | -40...+85 °C                         |
| Titreşim direnci (EN 60068-2-6) | 300 m/sn <sup>2</sup> , 10...2000 Hz |
| Darbe direnci (EN 60068-2-27)   | 3000 m/sn <sup>2</sup> , 6 ms        |
| IP Derecesi                     | IP67                                 |
| Koruma sınıfı şaft              | IP67                                 |

## Aksesuarlar

RCS-15-08-06

1545361


Körüklü kaplin, dış çap: 15 mm, delik çapı: 8 mm/6 mm



RCS-15-06-04

1545363


Körüklü kaplin, dış çap: 15 mm, delik çapı: 6 mm/4 mm



RA-BC-20-06-06

100048777


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm



RA-BC-20-06-08

100048778


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm



RA-BC-20-06-10

100048779


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm



RA-BC-E-20-06-06

100048785


Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm



RA-BC-E-20-06-10

100048786


Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm



RA-SDC-30-06-10

100048791


Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm



RA-SDC-30-06-06

100048790


Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm



RA-HC-25-06-06

100048794


Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm



RA-HC-25-06-10

100048795

Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm;  
d1 = 6 mm, d2 = 10 mm



## Aksesuarlar

### Ölçekli çizim


### Tip

### Tanıt. no.

RKC8T-2/TXL

6625142

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 8 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı



WKC8T-2/TXL

6625145

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, açılı, 8 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı

