


Görüntü sistemi alan lambası LEDRA70SSD5-XQ



- Contalı paslanmaz çelik gövde
- Koruma sınıfı: IP68
- Renk: kırmızı
- Güç kaynağı: 24 VDC
- M12 x 1 erkek
- Plastik pencere, mat

Kablo Bağlantı Şeması

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Tip	LEDRA70SSD5-XQ
Tanıt. no.	3016208
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
Işık tipi	kırmızı
Dalga boyu	620...630 nm
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Renk 1 özellikleri	Kırmızı
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	24 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 350 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	500 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen
Gövde malzemesi	Metal, Paslanmaz çelik
Window material	Plastic, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP68
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli

İşlevsel prensip

Alan ışıkları, belirli bir alanın eşit oranda aydınlatılması için mükemmel bir tercihtir.