


Görüntü sistemi halka ışık LEDIR70XD5-PQ



- Yüksek Yoğunluk
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: kızılötesi
- Işık yoğunluğu, ayarlanabilir
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Pigtail M12x1, 0,15 m

Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

Tip	LEDIR70XD5-PQ
Tanıt. no.	3017378
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
Işık tipi	IR
Dalga boyu	850...940 nm
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Evet
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_o	24 VDC
DC nominal çalışma akımı I_o	≤ 350 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	350 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen
Gövde malzemesi	Metal, Anotlanmış AL
Window material	Acrylic, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP50
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli

İşlevsel prensip

Kolay kurulum için doğrudan sensöre monte edilir Doğrudan sensörün önündeki nesneleri aydınlatma