


SSA-EB1PLYR-02ECQ5B

Makine Güvenliği – E-durdurma anahtarı Aydınlatılmış



Teknik Veriler


Tip	SSA-EB1PLYR-02ECQ5B
Tanıt. no.	3026267
İşlev	E-durdurma düğmesi, aydınlatmalı
Işık tipi	kırmızı
Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 65 mA
Çıkış işlevi	2 x NK kontak, Potansiyelsiz
Contact rating	1.5A/250V AC-15, 1A/30V DC-13
Nominal yalıtım gerilimi	250 V
Geleneksel ısıt akım	3 A
İmpuls direnç gerilimi	2.5 kV
Yalıtım direnci	100 MΩ
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	Ø 80 x 119.8 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Mekanik ömür	0,25 * 10 ⁶ Anahtarlama döngüleri
B10d değeri	0,1 * 10 ⁶ Anahtarlama döngüleri
Pollution degree	3
Cascadable	evet
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Ortam sıcaklığı	-25...+55 °C
Relative humidity	45...85 %
IP Derecesi	IP65
Testler/onaylar	
Titreşim direnci	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration



Özellikler

- Koruma sınıfı IP65
- Siemens ET 200pro PROFIsafe ağ geçidiyle uyumlu
- LED sarı/kırmızı (yanıp sönme)
- 2 güvenlik çıkışı (NK, potansiyelsiz)
- M12 x 1 erkek konektör, 5 pimli
- Siemens ET 200pro PROFIsafe ağ geçidiyle uyumlu

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

Bu elektromekanik E-durdurma anahtarları, geleneksel anahtarların fonksiyonlarını EZ-LIGHT'larınkiyle birleştirir. Renk, anahtarlama durumuna göre değişir. Yerel olarak arızalardan çıkmak istenilen zamanda mümkündür ve bir mandal, istenmeyen çıkışlara karşı korur. Cihaz, yuvarlak veya dikdörtgen sürüm halinde mevcuttur. Her iki tip de IP65 kategorisindedir. Işık içermeyen geleneksel tipler ve ayrıca Siemens veya AB/ROCKWELL'den güvenlik veri yoluna bağlantıya yönelik tipler mevcuttur.

Teknik Veriler

Darbe direnci	15 g (11 ms)
Onaylar	CE, cULus

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Bağlantı kablosu, dişi M12, açılı, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Bağlantı kablosu, dişi M12, düz, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com