



Fotoelektrik sensör dokunma anahtarı İki Elle Kumanda Edilen Sistemler için STBVP6LQ5



Tip	STBVP6LQ5
Tanıt. no.	3064184
Optik veriler	
İşlev	dokunma anahtarı
İşık tipi	IR
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_a	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I_a	≤ 75 mA
Çıkış işlevi	NA/NK kontağı, PNP
Anahtarlama frekansı	≤ 25 Hz
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, STB
Gövde malzemesi	Plastik, PBT
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP66
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, yeşil
Error indication	LED, yeşil, yanıp sönüyor
Testler/onaylar	

- M12 x 1 erkek, 4 telli
- Koruma sınıfı IP66
- Ergonomik olarak biçimlendirilmiş
- Lexan üst gövde kısmı
- Çalışma gerilimi: 10...30 VDC
- 1 güvenlik NA çıkış PNP
- 1 güvenlik NK çıkış PNP
- Ön montajlı koruyucu kapak
- İlgili değerlendirme röleleriyle kullanım için EN ISO 13849-1 uyarınca güvenlik kategorisi 4
- IEC 61508'e ve IEC 62061 uyarınca SIL 3

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Duo-Touch iki elle kumanda edilen sistem, işleme döngüsü bir operatör tarafından kontrol edilen motorla tahrik edilen makinelerin çoğu için bir tetikleme cihazı olarak kullanılabilir. İki elle kumanda edilen sistem bir koruyucu cihaz olarak kullanılıyorsa, operatör, makine döngüsünü başlatmak için iki elini de kullanmalıdır. Böylece operatör, korunması veya kaçınması gereken bir tehlike mevcutsa, bir tür "koruyucu gözetim" altına alınmış olur. İki elle kumanda edilen sistemin kontrol elemanları, operatör bir düğmeyi veya her iki düğmeyi bırakıp tehlike bölgesine ulaşmadan önce tehlikeli hareket tamamlanacak veya durdurulacak

(örneğin bir delme presinin kapatılması) şekilde düzenlenmelidir. İki el, eşzamanlı olarak kullanılmalıdır. İki düğmeye de maks. 500 ms'lik bir süre içinde basılmalıdır (EN 574 uyarınca eşzamanlılık gerekliliği)