



Fotoelektrik Sensör dokunma anahtarı With light VTBP6



- Kablo, 2 m
- Yüksek görünürlükte istek lambası
- İstek lambası rengi: Yeşil
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC
- PNP kontak çıkış
- Çalışma ışığının etkinleştirme girişi, 10...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Optik dokunma anahtarı, devreye alma görevleri için sıklıkla kullanılır. Yüksek görünürlükte soket lambası, bir sonraki iş adımı göstermek için harici olarak tetiklenir. Ergonomik olarak tasarlanmış dokunma anahtarı, bir entegre karşı modu sensörü kesintiye uğratmak yoluyla, kuvvet gerektirmeden etkinleştirilir. Mekanik basma düğmelerinin aksine, operatörün verimliliği, tekrarlanan işlemle ortaya çıkan el, bilek ve kolda zorlanma olmadan artar. Yanıt istek lambası, yanıp sönmeye veya sürekli yanma için programlanmış bağlantı olabilir ve X1 hattı yoluyla etkinleştirilir.

Tip kodu	VTBP6
İdent no.	3067504
İşlev	dokunma anahtarı
İşık tipi	IR
Huzme sayısı	1
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...90%
Çalışma voltajı	12...30 VDC
Çıkış işlevi	NA kontak, PNP
Tipik yanıt süresi	< 100 msn
Tasarım	Dikdörtgen, VTB
Boyutlar	59.9 x 43.2 x 48mm
Gövde malzemesi	Plastik, Termoplastik polisülfon, Siyah
Elektriksel bağlantı	Kablolar, PVC
Kablo uzunluğu	2 m
Çekirdek sayısı	4
Çekirdek kesiti	0.5 mm ²
IP Derecesi	IP66
MTTF	63 yılı
Güç-açık göstergesi	LED, kırmızı
Anahtarlama durumu	LED, kırmızı