


# Görüntü sistemi

## halka ışık

### LEDRR62X62W



- Yakın mesafe aydınlatma
- Koruma sınıfı: IP20
- Renk: kırmızı
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Kablo, 2 m

#### Kablo Bağlantı Şeması

|  |                                        |   |
|--|----------------------------------------|---|
|  | BN (1)                                 | + |
|  | BU (3)                                 | - |
|  | BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON) |   |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Tip kodu</b>                 | LEDRR62X62W                 |
| <b>İdent no.</b>                | 3073309                     |
| <b>Purpose</b>                  | Görüntü işleme              |
| <b>İşlev</b>                    | alan lambası                |
| <b>Tasarım</b>                  | Dikdörtgen                  |
| <b>Boyutlar</b>                 | 66.7 x 66.7 x 14.7mm        |
| <b>Gövde malzemesi</b>          | Metal, Düşük karbonlu çelik |
| <b>Window material</b>          | Acrylic, clear              |
| <b>Kablo uzunluğu</b>           | 2 m                         |
| <b>LED kullanım ömrü (L70)</b>  | 20000 h                     |
| <b>IP Derecesi</b>              | IP20                        |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>          | 0...+50 °C                  |
| <b>Onaylar</b>                  | CE, cULus listeli           |
| <b>Çalışma voltajı</b>          | 24 VDC                      |
| <b>DC nominal çalışma akımı</b> | ≤ 100 mA                    |
| <b>Elektriksel bağlantı</b>     | Kablolar                    |
| <b>Işık tipi</b>                | kırmızı                     |
| <b>Dalga boyu</b>               | 620...630 nm                |

#### İşlevsel prensip

Kolay kurulum için doğrudan sensöre monte edilir Doğrudan sensörün önündeki nesneleri aydınlatma