


Görüntü sistemi halka ışık LEDBR90S-G



- Contaalı alüminyum gövde
- Koruma sınıfı: IP68
- Renk: mavi
- Güç kaynağı: 24 VDC
- M8 x 1 konektör

Kablo Bağlantı Şeması

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

İşlevsel prensip

Kolay kurulum için doğrudan sensöre monte edilir Doğrudan sensörün önündeki nesneleri aydınlatma

Tip	LEDBR90S-G
Tanıt. no.	3076793
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
Işık tipi	mavi
Dalga boyu	465...485 nm
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Renk 1 özellikleri	Mavi
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	24 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 250 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	250 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	Ø 104 x 56mm
Gövde malzemesi	Metal, Nikel kaplamalı alüminyum
Window material	Glass, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M8 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	3
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP68
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli