



LED sinyal ışığı K50LDXWXP



- LED, çok yönlü görünür
- Gün ışığında görülebilen yeşil LED
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Koruma sınıfı IP67
- Monokrom: Beyaz (COL 2)
- Kablo 2 m
- Çalışma gerilimi 15...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması



Tip	K50LDXWXP
Tanıt. no.	3080423
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Işık tipi	beyaz
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Beyaz, Sürekli açık
Renk 2 özellikleri	Beyaz
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_s	15...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I_s	≤ 120 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	120 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Aktüatör, K50LD
Boyutlar	$\varnothing 50 \times 38.5$ mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	