



LED spot ışığı Metal gövdede WL50SGSSGL20Q



Tip	WL50SGSSGL20Q
Tanıt. no.	3091443
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	spot lamba
Işık tipi	yeşil
Luminous flux lumen	270 lm
Aperture angle degree	20 °
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 400 mA
Input power	1.7 W
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Silindirik, dışı, WL50S
Boyutlar	Ø 50 x 65.8mm
Gövde malzemesi	Metal, ST 37
Window material	Glass, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP69
Testler/onaylar	
Onaylar	CE

- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP69K
- Paslanmaz çelik gövde
- Yeşil renk
- M12 x 1 konektör

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Dayanıklı IP69K korumalı sürümler, parlak ve homojen aydınlatmanın gerektiği pek çok zorlu uygulamada kullanılabilir. Elektrik bağlantıları ya standart M12x1 konektör ile kurulu ya da mevcut kurulumların kelepçe bağlantılarına doğrudan pigtail yapılmasıyla kurulur. Bazı modellerde lamba çıkışı sürekli olarak tel 4 üzerindeki PWM sinyali yoluyla sıkılabilir.