


LED sinyal ışığı

Modüler sinyal ışığı

Ön montajlı

TL70WBGYR



- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP65
- Kablo, 2 m
- Colors: White (COL 1), Blue (COL 2), Green (COL 3), Yellow (COL 4), Red (COL 5)
- Switchable between permanent and flashing function
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Girişler: PNP/NPN
- DIP anahtarıyla yapılandırma


İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli kule ışıklarının birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Her kule beş renk segmentine kadar ve isteğe bağlı olarak bir çağrı cihazından oluşturulabilir. Tüm segmentler DIP anahtarlarıyla yapılandırılabilir.

Her kombinasyonda kullanabilen mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S) ve beyaz (B) olmak üzere 5 renk mevcuttur.

Segmentlerin ayarlanması sonradan değiştirilebilir ve daha fazla segment de eklenebilir. Temel modülle ilgili port seçilir. Ön montajlı sürümler de bulunmaktadır.

Tip	TL70WBGYR
Tanıt. no.	3092343
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
İşık tipi	beyaz mavi yeşil sarı kırmızı
Aperture angle degree	360 °
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Beyaz, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 125 lm
Renk 2 özellikleri	Mavi, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 32 lm
Renk 3 özellikleri	Yeşil, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 92 lm
Renk 4 özellikleri	Sarı, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 22 lm
Renk 5 özellikleri	Kırmızı, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 40 lm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
Renk başına maksimum akım tüketimi	420 mA
Giriş tipi	Bipolar (PNP/NPN)
Tipik yanıt süresi	< 180 msn



Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dişsiz silindirik, TL70
Boyutlar	Ø 70 x 311.3mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	8
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP65
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli