


LED gösterge


Uyarı ışığı

K90TLGRPQ



- Çok yönlü LED ekran
- Koruma sınıfı IP67
- Mekanik vidalı diş M30 x 1,5
- M12 x 1 erkek, 5 telli
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2)
- Fonksiyon girişi yoluyla seçilebilen yanıp sönme fonksiyonu (1.6 Hz)
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Girişler: PNP

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

LED ekran, koruma sınıfı IP67 olan sağlam tasarımı sayesinde endüstriyel kullanım için uygundur. LED ekran, giriş sinyali periyodunda yanar.

Her zaman yalnızca bir renk yanar. Bir dizi rengin eşzamanlı kontrolü, renklerin döngüsel bir değişimini sağlar.

Tip kodu	K90TLGRPQ
İdent no.	3092833
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dışlı
Konektör ataması	K90L
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	12...30 VDC
Input power	5.7 W
Tipik yanıt süresi	< 150 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	yeşil
	kırmızı
Dimmable	hayır

LED gösterge Uyarı ışığı K90TLGRPQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	