



alıřma ışığı
Spot lamba
WL50SWSSGL5PWMQ



- alıřma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP69K
- Paslanmaz elik gvde
- Renk: Beyaz
- M12 x 1 erkek, dz, 4 telli
- PWM giriři ile kısılabilir

Kablo Baęlantı řeması



İřlevsel prensip

Enerji tasarruflı LED alıřma ışıkları ideal olarak endstriyel uygulamalar iin uygundur. Dayanıklı IP69K korumalı srmler, parlak ve homojen aydınlatmanın gerektięi pek ok zorlu uygulamada kullanılabilir. Elektrik baęlantıları ya standart M12x1 konektr ile kurulur ya da mevcut kurulumların kelepe baęlantılarına doęrudan pigtail yapılmasıyla kurulur. Bazı modellerde lamba ıkışı srekli olarak tel 4 zerindeki PWM sinyali yoluyla sıkılabilir.

Tip kodu	WL50SWSSGL5PWMQ
İdent no.	3093188

Purpose	LED alıřma ışığı
İřlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, diřli
Konektr ataması	WL50S
Gvde malzemesi	Metal, Paslanmaz elik
Window material	Glass, clear
Huzme aısı	5 °
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım mr (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67 / IP69K
Ortam sıcaklıęı	-20...+50 °C
Saklama sıcaklıęı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE

alıřma voltajı	12...30 VDC
DC nominal alıřma akımı	≤ 400 mA
Input power	1.7 W
Elektriksel baęlantı	Konektrler, M12 x 1

İřık tipi	beyaz
Color temperature	5000...+8300K
Luminous flux lumen	295 lm
Aperture angle degree	5 °
Dimmable	PWM