

LED gösterge

Kule ışığı

TL30BGYRXXNXQD

Tip kodu	TL30BGYRXXNXQD
İdent no.	3805383
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik/Dışsız
Konektör ataması	TL30B
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
IP Derecesi	IP65
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, cULus
Çalışma voltajı	12...30 VDC
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Işık tipi	yeşil
	sarı
	kırmızı
Dimmable	hayır

- Kompakt plastik gövde, siyah
- Koruma sınıfı IP65
- Mekanik vidalı dış, M22 × 1,5
- M12 x 1 erkek konektör
- Renkler: Yeşil (COL 1), Sarı (COL 2), Kırmızı (COL 3)
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- PNP veya NPN giriş devresi, 5 pimli, kablo tesisatına göre

İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli TL30 tabanın birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Her bir sinyal ışığı farklı renkteki iki ila beş LED'den oluşturulabilir ve hem çağrı cihazıyla hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Kapalı ve açık alan uygulamaları için rahat görünür durum ekranı.

Kablo bağlantı şeması bir PNP pim ataması gösterir.

Kule ışığının tip atamasında alttan üste doğru ışık sıralamasını belirten mavi (B), yeşil (G), kırmızı (R), sarı (Y) ve beyaz (W) olmak üzere 5 renk mevcuttur. Örnek: TL30BGYRXXNXQDQ, alttan üste doğru yeşil, sarı ve kırmızı renkleri temsil eder.

LED gösterge

Kule ışığı

TL30BGYRXXNXQD

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB22RAVK	3078614	Montaj braket, dikdörtgen, paslanmaz çelik, 22 mm dişli sensörler için, Ø 28 mm yuvarlak çubuklar için	
SMB22FVK	3078615	Montaj braket, paslanmaz çelik, 22 mm dişli sensörler için, Ø 28 mm silindirler için	
SMB22A	3079414	Montaj braket, paslanmaz çelik, K30L serisi için	