

# VAS04-K81E-0.6-WSC5T/TXL


## A tipi valf konektörü – Uzatma kablosu

### Özellikler




- Valf konektörü, A tipi, 3 pimli + PE
- DIN EN 175301-803 uyarınca tasarım
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP65, IP67, IP68
- Koruyucu devre olmadan
- M12 açılı, düz, 4 pimli + PE
- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: siyah
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençli
- UV ve ozon dayanıklılığı
- Alev geciktirici
- Halojen, silikon, PVC ve LABS içermez
- Kablo uzunluğu: 0,6 m

### Kontakt ataması



### Devre şeması



### Teknik Veriler

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Tip                                    | VAS04-K81E-0.6-WSC5T/TXL        |
| Tanıt. no.                             | 6606799                         |
| Konektör A                             | Valf konektörü, Yapı tipi A     |
| Pim sayısı                             | 3+PE                            |
| Kontaklar                              | Metal, CuSn, Gümüş kaplama      |
| Contact carriers                       | plastik, PA, Siyah              |
| Connector body                         | plastik, TPU, Siyah/Yarı saydam |
| Koruyucu bileşen                       | koruyucu devre olmadan          |
| Seal                                   | plastik, TPU                    |
| Display switch state                   | LED, Sarı/yeşil                 |
| Mekanik ömür                           | > 100 eşleşme döngüleri         |
| Kirlilik derecesi                      | 3                               |
| Koruma tipi                            | IP65, IP67, IP68, (monte)       |
| Konektör B                             | erkek konektör, düz             |
| Pim sayısı                             | 4+PE                            |
| Kablo çapı                             | Ø 5.2 mm ±0.20                  |
| Cable length                           | 0.6 m                           |
| Cable jacket                           | PUR, Siyah                      |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PP                              |
| Çekirdek kesit alan                    | 4 x 0.75 mm²                    |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 42 x 0.1 mm                     |
| Kablo damarı renkleri                  | BN, WH, BU, BK, GNYE            |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                                 |
| Nominal gerilim                        | 24 V                            |
| Test voltajı                           | 2000 V                          |
| Akım                                   | 4 A                             |
| Yalıtım direnci                        | > 1 MΩ/km                       |

## Teknik Veriler

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Insulation resistance                 | $\geq 10^8 \Omega$                |
| İletme direnci                        | maks. 57 $\Omega/\text{km}$       |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b> |                                   |
| Maks. kopma mukavemeti (statik)       | $\leq 50 \text{ N/mm}^2$          |
| Maks. kopma mukavemeti (dinamik)      | $\leq 20 \text{ N/mm}^2$          |
| Statik Bükme yarıçapı                 | $\geq 5 \times \emptyset$         |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)     | $\geq 10 \times \emptyset$        |
| Bükme döngüleri                       | $\geq 3 \text{ million}$          |
| Kabul edilebilir hızlanma             | maks. 5 $\text{m/s}^2$            |
| Kabul edilebilir hareket yolu, yatay  | 5 m (5 $\text{m/s}^2$ de)         |
| Kabul edilebilir hareket yolu, dikey  | 2 m (5 $\text{m/s}^2$ de)         |
| Kabul edilebilir travers hızı         | 3.3 $\text{m/s}$                  |
| Burulma gerilimi                      | $\pm 180 \text{ }^\circ/\text{m}$ |
| Ortam sıcaklığı (sabit)               | -40...+80 $^\circ\text{C}$        |
| Ortam sıcaklığı (mobil)               | -30...+90 $^\circ\text{C}$        |
| Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)       | -25...+60 $^\circ\text{C}$        |
| Mounting screw                        | Pirinç, CuZn, nickel-plated       |