

# VC8S22-T80E-0.3-WSC5.31T/TEL


## Valf konektörü, C – Uzatma Kablosu

### Özellikler




- 2 pimli + PE köprülü
- DIN EN 175301-803 uyarınca tasarım
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP65, IP67, IP68
- Koruyucu bileşen: Z Diyot
- M12 açılı, düz, 2 pimli + PE
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: siyah
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençlidir
- LABS içermez
- Onay: cULus
- RoHS'a uyar
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo uzunluğu: 0,3 m

### Kontak ataması



### Devre şeması



### Teknik Veriler

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Tip                         | VC8S22-T80E-0.3-WSC5.31T/TEL                       |
| Tanıt. no.                  | 6606897                                            |
| Konektör A                  | Valf konektörü, Yapı tipi C                        |
| Pim sayısı                  | 2+PE, PE köprülü                                   |
| Kontaklar                   | Metal, CuSn, Gümüş kaplama                         |
| Contact carriers            | plastik, PA, Siyah                                 |
| Connector body              | plastik, TPU, Siyah/Yarı saydam                    |
| Koruyucu bileşen            | Z diyotu                                           |
| Seal                        | plastik, TPU                                       |
| Display switch state        | LED, Sarı/sarı                                     |
| Mekanik ömür                | > 100 eşleşme döngüleri                            |
| Kirlilik derecesi           | 3                                                  |
| Koruma tipi                 | IP65, IP67, IP68, (monte)                          |
| Konektör B                  | erkek konektör, M12 × 1, açılı                     |
| Pim sayısı                  | 2+PE                                               |
| Kontaklar                   | Metal, CuZn, Altın kaplama                         |
| Contact carriers            | plastik, TPU, Siyah                                |
| Connector body              | Plastik, TPU, Siyah                                |
| Kaplin somunu/tespit vidası | Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama        |
| Sıkma torku                 | 0.8 ... 1 Nm                                       |
| Mekanik ömür                | > 100 kontak dayanımı                              |
| Kirlilik derecesi           | 3                                                  |
| Koruma sınıfı               | IP67, IP69K, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda |
| Kablo çapı                  | Ø 5.3 mm ±0.20                                     |
| Cable length                | 0.3 m                                              |
| Cable jacket                | PVC, Siyah                                         |

## Teknik Veriler

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Kablo damarı yalıtımı                  | PVC                         |
| Çekirdek kesit alan                    | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>    |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 19 x 0.15 mm                |
| Kablo damarı renkleri                  | BN, BU, GNYE                |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                             |
| Nominal gerilim                        | 24 V                        |
| Test voltajı                           | 2000 V                      |
| Akım                                   | 4 A                         |
| Yalıtım direnci                        | > 1 MΩ/km                   |
| Insulation resistance                  | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω         |
| İletme direnci                         | maks. 57 Ω/km               |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                             |
| Statik Bükme yarıçapı                  | ≥ 5 x Ø                     |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)      | ≥ 10 x Ø                    |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -40...+105 °C               |
| Ortam sıcaklığı (mobil)                | 0...+80 °C                  |
| Mounting screw                         | Pirinç, CuZn, nickel-plated |