


Sahada montajı yapılabilir konektör

Erkek konektör, düz

BS23171-8.5



- sıkıştırılmış kontaklar ile (kontaklar teslimata dahil değildir; 6900275 numarasından sipariş edilebilir; PE 6900276 kontakları)
- 7-pin

Tip	BS23171-8.5
Tanıt. no.	6900273
Konektör A	Erkek, M23 × 1, Düz
Pim sayısı	7
Contact carriers	plastik, PA
Connector body	kalıp döküm çinko, GD-Zn, nickel-plated
Connection mode	Crimp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+85°C

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
BS23-0002	6900276	BS23171-8.5 (6900273) ve BS23271-8.5 (6900274) M23 erkek konektörler için erkek sıkıştırılmalı kontak (uçta, PE olarak); bağlantı kesiti: 1,5-2,5 mm ²	
BS23-0001	6900275	BS23171-8.5 (6900273) ve BS23271-8.5 (6900274) M23 erkek konektörler için erkek sıkıştırılmalı kontak (uçta olmayan); bağlantı kesit alanı: 1,5-2,5 mm ²	