


HAS8141-16

Sahada montajı yapılabilir konektör Erkek konektör, M12 × 1, düz



Teknik Veriler

Tip	HAS8141-16
Tanıt. no.	6905408
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Screw-in thread seal	Plastic, FPM/FKM
Screw-in thread	M12 × 1
External diameter of the cable	6...8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.34...0.75 mm ²
Connection mode	Insulation displacement terminal
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	50 V
Akım	6 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-5...+50 °C

Özellikler



- Metal kaplin somunu
- Koruma sınıfı IP67
- IDC quick connection
- A-coding
- 4-pin
- Vidalı dış, M12x 1, metr.
- Kablo beslemesi 6...8 mm

Kontak ataması

