


# DT06-2SG-A-5/TXL

## Deutsch konektör – Bağlantı Kablosu


### Özellikler

- Deutsch konektör DT06, düz, 2 pimli
- Termovel için M12 × 1 dişli
- Kılıf malzemesi: TPE-U (PUR)
- Kılıf rengi: siyah, RAL 7021'e benzer
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Alev geciktirici
- DIN VDE 0472 bölüm 815 uyarınca halojensiz
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfları IP67 ve IP69K
- Kablo uzunluğu: 5,0 m

### Kontak ataması



### Devre şeması



### Teknik Veriler

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tip                               | DT06-2SG-A-5/TXL            |
| Tanıt. no.                        | 6936710                     |
| Konektör A                        | Dişi, Deutsch DT, Düz       |
| Pim sayısı                        | 2                           |
| Kontaklar                         | Pirinç, CuZn, Nikel kaplama |
| Contact carriers                  | plastik, Thermoplast, Yeşil |
| Connector body                    | plastik, TPU, UL 94, Siyah  |
| Seal                              | plastik, Silikon            |
| Mekanik ömür                      | > 100 eşleşme döngüleri     |
| Koruma tipi                       | IP67, IP69K, (takılı)       |
| Kablo                             |                             |
| Kablo çapı                        | Ø 5 mm ±0.15                |
| Cable length                      | 5 m                         |
| Cable jacket                      | PUR, Siyah                  |
| Kablo damarı yalıtımı             | PP                          |
| Çekirdek kesit alan               | 2 x 0.75 mm²                |
| Bükülü tel düzenlemesi            | 42 x 0.15 mm                |
| Kablo damarı renkleri             | BN, BU                      |
| +20°C'de elektriksel özellikler   |                             |
| Nominal gerilim                   | 230 V                       |
| Akım                              | 8 A                         |
| Mekanik ve kimyasal özellikler    |                             |
| Statik Bükme yarıçapı             | ≥ 5 x Ø                     |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) | ≥ 10 x Ø                    |
| Bükme döngüleri                   | ≥ 4 million                 |
| Kabul edilebilir hızlanma         | maks. 10 m/s²               |
| Kabul edilebilir travers hızı     | 3.33 m/s                    |

## Teknik Veriler

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Ortam sıcaklığı (sabit) | -40...+80 °C |
| Ortam sıcaklığı (mobil) | -25...+80 °C |