

RFID kablo ekonomik model

Cable-E-BLIDENT-100M



- 4 pimli, AWG 24/AWG 22
- Kılıf malzemesi: PUR, renk: siyah
- Halojen ve LABS içermez
- Koruma: alüminyum folyo, kalaylı bakır tel
- Kılıf çapı: 6,9 mm
- Çekme zinciri kullanımı için uygundur, yağa dayanıklıdır, esnektir
- Kablo UL Style 20549
- Açık uç
- Kablo uzunluğu: 100 m

Tip	Cable-E-BLIDENT-100M
Tanıt. no.	7030351

Tightening torque (range)	0.6 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
---------------------------	---

Kablo	
Kablo çapı	Ø 6.9mm
Cable length	100 m m
Cable jacket	PUR, Siyah
Koruyucu	evet
Çekirdek kesit alan	2 x 0.25 mm²
Çekirdek kesit alan	2x 0.34 mm²
Kablo damarı renkleri	Power: RD, BK, Data: WH, BU

+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	30VV
Akım	4AA
DC direnci (döngü)	103 Ω/km
Nom. Empedans	135 Ω

Mekanik ve kimyasal özellikler	
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Bükme döngüleri	≥ 1 million
Ambient temperature range (stationary)	-30°C...+80°C°C
Hareket halinde	-25°C...+80°C°C

Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	evet
Halojensiz	evet